



## Trinkwasser-Analyse

Na klar,  
bei unserem Wasser!  
Ist frisch, macht frisch  
und hält frisch.  
Seit über hundert Jahren.

Einheit	Messwert Trinkwasser- aufbereitungsanlage Monheim 14. März 2018	Messwert Hochbehälter Langenfeld 14. März 2018	Grenzwert nach Trinkwasserverordnung 2011
---------	---	---	---

### Mikrobiologische Parameter

Anlage 1 Trinkwasserverordnung Teil 1

Escherichia coli (E. coli)  
intestinale Enterokokken

(KBE/100 ml)	0	0	0
(KBE/100 ml)	0	0	0

Gemäß den Vorschriften der  
Trinkwasserverordnung  
(TVO) muss Trinkwasser  
von gleichbleibend guter  
Qualität sein: Klar, kühl,  
farb- und geruchlos.

### Chemische Parameter Teil 1

Anlage 2 Trinkwasserverordnung

Benzol	mg/l	<0,00005		0,001
Bor	mg/l	0,062		1
Chrom	mg/l	<0,001		0,05
Cyanid	mg/l	<0,005		0,05
1,2-Dichlorethan	mg/l	<0,0001		0,003
Fluorid	mg/l	<0,1		1,5
Nitrat	mg/l	31,1		50
Nitrit	mg/l	<0,02		0,1 bzw. 0,5 <sup>3)</sup>
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (als Einzelstoff)	mg/l	n.n.		0,0001
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt	mg/l	-		0,0005
Quecksilber	mg/l	<0,0001		0,001
Selen	mg/l	<0,001		0,01
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	<0,0001		0,01
Uran	mg/l	<0,0001		0,01

Damit diese Anforderungen  
immer eingehalten werden,  
untersucht das Verbands-  
wasserwerk Langenfeld-  
Monheim regelmäßig Ihr  
Wasser mikrobiologisch,  
physikalisch und chemisch.

Unsere Messungen zeigen,  
dass wir alle Grenzwerte  
deutlich unterschreiten.

### Chemische Parameter Teil 2

Anlage 2 Trinkwasserverordnung

Antimon	mg/l	<0,001	<0,001	0,005
Arsen	mg/l	<0,001	<0,001	0,01
Benzo-(a)-pyren	mg/l	<0,0000002	<0,0000002	0,00001
Blei	mg/l	<0,001	<0,001	0,01
Cadmium	mg/l	<0,0002	<0,0002	0,003
Epichlorhydrin	mg/l	<0,00007	<0,00007	0,0001
Kupfer	mg/l	0,0023	<0,002	2
Nickel	mg/l	<0,002	<0,002	0,02
Nitrat	mg/l	31,1	23,9	50
Nitrit	mg/l	<0,02	<0,02	0,1 bzw. 0,5 <sup>3)</sup>
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe	mg/l	<0,000005	<0,000005	0,0001
Trihalogenmethane	mg/l	<0,0001	<0,0001	0,05
Vinylchlorid	mg/l	<0,00005	<0,00005	0,0005

Weitere Informationen zur  
neuen Trinkwasserverordnung  
gibt es im Faltblatt für  
Hausbesitzer des Kreises  
Mettmann.

### Indikatorparameter

Anlage 3 Trinkwasserverordnung

Aluminium	mg/l	<0,01	<0,01	0,2
Ammonium	mg/l	<0,02	<0,02	0,5
Chlorid	mg/l	36,4	32,4	250
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0
Eisen	mg/l	<0,01	<0,01	0,2
Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm)	m-1	<0,1	<0,1	0,5
Geruchsschwellenwert (qualitativ)	-	ohne, geruchslos	ohne, geruchslos	ohne, geruchslos
Geschmack	-	ohne, unauffällig	ohne, unauffällig	für Verbraucher annehmbar, ohne anomale Veränderung
Koloniezahl bei 22 C	KBE/ml	0	0	100
Koloniezahl bei 36 C	KBE/ml	0	0	100
Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	602	561	2790 bei 25°C
Mangan	mg/l	<0,01	<0,01	0,05
Natrium	mg/l	21,2	22,3	200
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	0,23	0,91	o.a.V. <sup>1)</sup>
Sulfat	mg/l	73,5	64,4	250
Trübung	NTU	<0,1	<0,10	1
Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert)	-	7,47	7,76	> 6,5 und < 9,5

### Ergänzende Parameter

Temperatur	°C	12,0	9,5	
freies Chlor	mg/l	-	-	0,3
Calcium	mg/l	62,9	62,1	
Magnesium	mg/l	23,3	18,1	
Kalium	mg/l	3,64	3,31	
Phosphat (PO4)	mg/l	2,15	1,23	
Calciumhärtekapazität	mg/l	0,2	2,4	5 bzw. 10 <sup>2)</sup>
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	3,11	3,1	
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,23	0,16	
Gesamthärte	°dH	14,2	12,9	
Gesamthärte als Gehalt an Calciumcarbonat	mmol/l	2,53	2,3	
Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz	hart	hart	mittel	
Karbonathärte	°dH	8,71	8,68	

Härtebereiche gemäß  
Waschmittelgesetz  
**weich:**  
weniger als 1,5 Millimol Calcium-  
carbonat je Liter (entspricht 8,4°dH)  
**mittel:**  
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat  
je Liter (entspricht 8,4 bis 14°dH)  
**hart:**  
mehr als 2,5 Millimol Calcium-  
carbonat je Liter (entspricht mehr  
als 14 °dH)

Zur Aufbereitung des Wassers für den menschlichen Gebrauch dürfen nur Stoffe verwendet werden, die vom Bundesministerium für Gesundheit in einer Liste im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht worden sind.

Folgende Aufbereitungsstoffe werden in der Trinkwasseraufbereitungsanlage Monheim eingesetzt:

- Halbgebrannter Dolomit zur Entsäuerung
- Aktivkohle zur Adsorptionsfiltration
- Ortho- und Polyphosphate zur Schutzinhibition

Verbandswasserwerk  
Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG  
Elisabeth-Selbert-Straße 2  
40764 Langenfeld  
www.verbandswasserwerk-  
langenfeld-monheim.de

< kleiner als Bestimmungsgrenze  
1) ohne anomale Veränderung  
2) Wasserwerksausgang 5mg/l; Versorgungsnetz 10mg/l  
3) Wasserwerksausgang 0,1mg/l; Versorgungsnetz 0,5mg/l  
n.n. nicht nachweisbar